





Perfiles y tapas laterales en aluminio



Toldo cofre de dimensiones reducidas



Brazos Smart con tensión interna

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS		
SALIDA	LINEA MINIMA	LINEA MAXIMA
1250	1550	4500
1500	1800	4500
1750	2050	4500
2000	2380	4500
2250	2630	4500
2500	2880	4500


Clase II
Segun norma EN13561




ABACO CLASIFICACION AL VIENTO							
1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	L/S
							1250
							1500
							1750
							2000
							2250
							2500

49 km/h Clase III 38 km/h Clase II 29 km/h Clase I

INSTALACIÓN



FRONTAL



TECHO

ACCIONAMIENTO



MANUAL



MOTOR

OPCIONES



TEJADILLO

CERTIFICACIONES



MARCA CE



TORNILLERIA



LACADO

COLORES C-1



Blanco



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016
Texturado



Plata
Texturado



Bronce
Texturado



Negro
Texturado



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

MÁS INFORMACIÓN
APP



www.mecanotoldo.com