





Guiado mediante varillas de 10mm



Guiado mediante cables de 3mm



Soporte fijación pared/suelo

## CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS		
LINEA MÁXIMA	ALTURA MÁXIMA	LINEA MÍNIMA (con motor)
5000	3000	870

**Clase II**  
Según norma EN13561



38 km/h

**Clase I**  
Según norma EN13561



29 km/h

ABACO CLASIFICACION AL VIENTO ( 1018-VARILLA )						
3000	3500	4000	4500	5000	L	A
						1500
						2000
						2500
						3000

ABACO CLASIFICACION AL VIENTO ( 1018-CABLE )						
3000	3500	4000	4500	5000	L	A
						1500
						2000
						2500
						3000

49 km/h Clase III    38 km/h Clase II    29 km/h Clase I

## INSTALACIÓN



## ACCIONAMIENTO



MANUAL



MOTOR  
(SecureStop)

## CERTIFICACIONES



MARCA CE



TORNILLERIA



TORNILLERIA



LACADO

## COLORES C-1



Blanco



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016  
Texturado



Plata  
Texturado



Bronce  
Texturado



Negro  
Texturado



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

MÁS INFORMACIÓN  
APP



www.mecanotoldo.com

1018 6