



7



4003

Toldo vertical Box 80mm
guiado por ZIP, guía o cable.

NEXUS 80



Sistema de guiado por Cable de 4mm



Sistema de guiado por Guía



Sistema de guiado por Guía ZIP

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS		
LINEA MAXIMA	ALTURA MAXIMA	LINEA MINIMA (con motor)
2000	2000	730

Clase III
Según norma EN13561



4003 ZIP - Clase III
4003 GUJA - Clase III
4003 CABLE - Clase II

ABACO CLASIFICACION AL VIENTO						
1000	1250	1500	1750	2000	L	A
						1000
						1250
						1500
						1750
						2000

49 km/h Clase III 38 km/h Clase II 29 km/h Clase I

INSTALACIÓN



FRONTAL
(Fijación Cajón)




TECHO
(Fijación Cajón)




ENTRE PAREDES
(Fijación Guías)


Incompatible con Cable




PERFIL COFRE



PERFIL CARGA



GUIA LATERAL ZIP



GUIA LATERAL

ACCIONAMIENTO



MANUAL
(Máquina ER)



MANUAL
(Cardan)



MOTOR
(Rápido + Silencioso)



MOTOR
(Solar)

Máquina Estrecha Reforzada

CERTIFICACIONES



MARCA CE



TORNILLERIA



LACADO

COLORES C-1



Blanco



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016
Texturado



Plata
Texturado



Bronce
Texturado



Negro
Texturado



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

MÁS INFORMACIÓN
APP

