





Sistema de guiado por Cable de 4mm



Sistema de guiado por Guía



Sistema de guiado por Guía ZIP

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS		
LINEA MAXIMA	ALTURA MAXIMA	LINEA MINIMA (con motor)
4000	3000	840

Clase III
Según norma EN13561



4005 ZIP - Clase III
4005 GUJA - Clase III
4005 CABLE - Clase II

ABACO CLASIFICACION AL VIENTO						
2000	2500	3000	3500	4000	L	A
						1500
						2000
						2500
						3000

49 km/h Clase III 38 km/h Clase II 29 km/h Clase I

INSTALACIÓN



FRONTAL
(Fijación Cajón)




TECHO
(Fijación Cajón)




ENTRE PAREDES
(Fijación Guías)


Incompatible con Cable




PERFIL COFRE



PERFIL CARGA



GUIA LATERAL ZIP



GUIA LATERAL

ACCIONAMIENTO



MANUAL
(Máquina ER)



MANUAL
(Cardan)
(Máx 3500x2500)



MOTOR
(SecureStop)



MOTOR
(Solar)

CERTIFICACIONES



MARCA CE



TORNILLERIA



LACADO

Máquina Estrecha Reforzada

COLORES C-1



Blanco



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016
Texturado



Plata
Texturado



Bronce
Texturado



Negro
Texturado



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

MÁS INFORMACIÓN
APP



www.mecanotoldo.com

4005 10