



**NUEVO MODELO**





Perfiles en aluminio



Sistema de guiado por Varillas de 10mm



Sistema de guiado por Guía ZIP

## CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS		
LINEA MAXIMA	ALTURA MAXIMA	LINEA MINIMA (con motor)
5000	3000	840

Clase III  
Según norma EN13561



4006 ZIP - Clase III  
4006 VARILLA - Clase II

ABACO CLASIFICACION AL VIENTO					
3000	3500	4000	4500	5000	L/A
					1500
					2000
					2500
					3000

49 km/h Clase III    38 km/h Clase II    29 km/h Clase I

## INSTALACIÓN



FRONTAL  
(Fijación Soportes)




TECHO  
(Fijación Soportes)




ENTRE PAREDES  
(Fijación Guías)


**Incompatible con Varillas**



PERFIL COFRE



PERFIL CARGA



GUÍA LATERAL ZIP

## ACCIONAMIENTO



MOTOR  
(SecureStop)

## OPCIONES



TRANSPARENTE  
Completo



TRANSPARENTE  
Combinado

( CONFECCIÓN A TESTA )

## CERTIFICACIONES



MARCA CE



TORNILLERIA



LACADO

**Incompatible con Varillas**  
Debido a los cambios de la temperatura exterior, el PVC transparente se puede estirar o contraer.

## COLORES C-1



Blanco



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016  
Texturado



Plata  
Texturado



Bronce  
Texturado



Negro  
Texturado



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

MÁS INFORMACIÓN  
APP



www.mecanotoldo.com

4006  12