





Supports en aluminium



Vérouillage a la place de fixation



Profil intermédiaire, en option

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS		
LARGEUR MAX	HAUTEUR MAX	LARGEUR MIN (avec moteur)
5000	3000	840

DIMENSIONS (Supports Structure)		
LARGEUR MAX	HAUTEUR MAX	LARGEUR MIN (avec moteur)
4500	2500	840



Classe II
Selon Norme EN13561



ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT					
3000	3500	4000	4500	5000	L / H
					1500
					2000
					2500
					3000

49 km/h Classe III 38 km/h Classe II 29 km/h Classe I

INSTALLATION

130  FACE	115  PLAFOND	130  ENTRE MURS	27  PROFIL CHARGE	76  SUPPORTS STRUCTURE PLAFOND / ENTRE MURS	B-120  GUIDE LATERAL
--	--	--	--	--	---

MANŒUVRE



MANUEL (Treuil ER)



MOTEUR (SecureStop)

 Treuil étroit et renforcé

EN OPTION



SUPPORTS STRUCTURE (Maximum 4500 x 2500)



PROFIL INTERMÉDIAIRE (Conseillé jusqu'à 4000 de largeur)

CERTIFIÉ



MARQUE CE



VISSERIE



LAQUÉ

COULEURS C-1



Blanc



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016 Texturé



Argent Texturé



Bronze Texturé



Noir Texturé



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

PLUS D'INFORMATIONS APP

