





Système de guidage par Câble de 4mm



Système de guidage par Guide



Système de guidage par Guide ZIP

## CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS		
LARGEUR MAX	HAUTEUR MAX	LARGEUR MIN (avec moteur)
2000	2000	730

Classe III  
Selon Norme EN13561



48 km/h  
4003 ZIP - Classe III  
4003 GUIDE - Classe III  
4003 CÂBLE - Classe II

ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT					
1000	1250	1500	1750	2000	L / H
					1000
					1250
					1500
					1750
					2000

49 km/h Classe III    38 km/h Classe II    29 km/h Classe I

## INSTALLATION



FACE  
(Fixation Coffre)




PLAFOND  
(Fixation Coffre)



ENTRE MURS  
(Fixation Guides)

Incompatible avec Câble




PROFIL COFFRE



PROFIL CHARGE



GUIDE LATERAL ZIP



GUIDE LATERAL

## MANŒUVRE



MANUEL  
(Treuil ER)



MANUEL  
Treuil Cardan



MOTEUR  
(Rapide + Silencieux)



MOTEUR  
(Solaire)

Treuil étroit et renforcé

## CERTIFIÉ



MARQUE CE



VISSERIE



LAQUÉ

## COULEURS C-1



Blanc



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016  
Texturé



Argent  
Texturé



Bronze  
Texturé



Noir  
Texturé



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

PLUS D'INFORMATIONS  
APP



www.mecanotoldo.com

4003 6