



7



4005

Store vertical BOX 100mm
guidage par ZIP, guides ou câble.

NEXUS 100



Système de guidage par Câble de 4mm



Système de guidage par Guide



Système de guidage par Guide ZIP

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS		
LARGEUR MAX	HAUTEUR MAX	LARGEUR MIN (avec moteur)
4000	3000	840

Classe III
Selon Norme EN13561



4005 ZIP - Classe III
4005 GUIDE - Classe III
4005 CÂBLE - Classe II

ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT						
2000	2500	3000	3500	4000	L	H
						1500
						2000
						2500
						3000

49 km/h Classe III 38 km/h Classe II 29 km/h Classe I

INSTALLATION




FACE
(Fixation Coffre)




PLAFOND
(Fixation Coffre)




ENTRE MURS
(Fixation Guides)




PROFIL COFFRE



PROFIL CHARGE



GUIDE LATERAL ZIP



GUIDE LATERAL

Incompatible avec Câble

MANŒUVRE



MANUEL
(Treuil ER)



MANUEL
(Treuil Cardan)
(Max 3500x2500)



MOTEUR
(SecureStop)



MOTEUR
(Solaire)

Treuil étroit et renforcé

CERTIFIÉ



MARQUE CE



VISSERIE



LAQUÉ

COULEURS C-1



Blanc



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016
Texturé



Argent
Texturé



Bronze
Texturé



Noir
Texturé



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

PLUS D'INFORMATIONS
APP



www.mecanotoldo.com

4005 8