



Guiado mediante varillas de 10mm



Guiado mediante cables de 3mm



Soporte fijación pared/suelo

## CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS		
LINEA MÁXIMA	ALTURA MÁXIMA	LINEA MÍNIMA (con motor)
5000	3000	870

**Clase II**  
Según norma EN13561



**Clase I**  
Según norma EN13561



ABACO CLASIFICACION AL VIENTO ( 1018-VARILLA )						
3000	3500	4000	4500	5000	L	A
						1500
						2000
						2500
						3000

ABACO CLASIFICACION AL VIENTO ( 1018-CABLE )						
3000	3500	4000	4500	5000	L	A
						1500
						2000
						2500
						3000

49 km/h Clase III    38 km/h Clase II    29 km/h Clase I

## INSTALACIÓN

130

FRONTAL

115

TECHO

130

ENTRE PAREDES

30

PERFIL CARGA

VARILLA INOX 10mm

CABLE INOX 3mm

Para instalación entre paredes

## ACCIONAMIENTO

MANUAL

OPCIONAL

MOTOR (Standard iO)

OPCIONAL

MOTOR (Maestria)

OPCIONAL

MOTOR (Solar-Bret)

OPCIONAL

MOTOR (Solar-Somfy)

OPCIONAL

MOTOR (Radio SIMU)

OPCIONAL

## CERTIFICACIONES

MARCA CE

TORNILLERIA

TORNILLERIA

LACADO

## COLORES BASE

Blanco

Ral 1013

Ral 7016

Ral 7016 Texturado

Bronce Texturado

Negro Texturado

Ral 8014 Texturado

Plata Texturado

## COLORES STANDARD

Ral 8014

Ral 8017

Ral 8019

Ral 7035

Inox

Ral 7022

Ral 6005

Ral 6009

Ral 3005

MÁS INFORMACIÓN APP

