

Perfiles en aluminio



Sistema de guiado por Varillas de 10mm



Sistema de guiado por Guía ZIP

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS		
LINEA MAXIMA	ALTURA MAXIMA	LINEA MINIMA (con motor)
5000	3000	840

Clase III
Según norma EN13561



4006 ZIP - Clase III
4006 VARILLA - Clase II


ABACO CLASIFICACION AL VIENTO						
3000	3500	4000	4500	5000	L	A
						1500
						2000
						2500
						3000

49 km/h Clase III 38 km/h Clase II 29 km/h Clase I

INSTALACIÓN



FRONTAL
(Fijación Soportes)




TECHO
(Fijación Soportes)




ENTRE PAREDES
(Fijación Guías)


Incompatible con Varillas



PERFIL COFRE



PERFIL CARGA



GUIA LATERAL ZIP

ACCIONAMIENTO



MOTOR (Rápido) STANDARD



MANUAL
OPCIONAL




MOTOR (Solar-Brel) OPCIONAL




MOTOR (Solar-Somfy) OPCIONAL

OPCIONES



TRANSPARENTE Completo



TRANSPARENTE Combinado

(CONFECCIÓN A TESTA)

CERTIFICACIONES



MARCA CE



TORNILLERIA



LACADO



Debido a los cambios de la temperatura exterior, el PVC transparente se puede estirar o contraer.

COLORES BASE



Blanco



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016 Texturado



Bronce Texturado



Negro Texturado



Ral 8014 Texturado



Plata Texturado

COLORES STANDARD



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

MÁS INFORMACIÓN APP



www.mecanotoldo.com

4006  12