



Perfiles en aluminio



Sistema de toldo multibrazo



Iluminación LED integrada (opcional)

CARACTERÍSTICAS

SALIDA	MEDIDAS			
	2 - BRAZOS	3 - BRAZOS	4 - BRAZOS	LÍNEA MÁXIMA
1500	1930	2908	4098	12000
1750	2181	3285	4602	12000
2000	2512	3782	5264	12000
2250	2763	4159	5767	12000
2500	3015	4537	6270	12000
3000	3598	5411	7436	12000
3500	4101	6166	8443	12000
4000	4605	6670	9200	12000

Más de 7000 de línea, se sirve DESMONTADO

Clase II
Según norma EN13561



ABACO CLASIFICACION AL VIENTO									
5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	L	S
2	2	3	3	4	4	5	5	1500	
2	2	3	3	4	4	5	5	1750	
2	2	3	3	4	4	5	5	2000	
2	2	3	3	4	4	5	5	2250	
2	2	3	3	4	4	5	5	2500	
2	2	3	3	4	4	4	5	3000	
2	2	3	3	4	4	4	4	3500	
2	2	2	3	3	4	4	4	4000	

49 km/h Clase III 38 km/h Clase II 29 km/h Clase I Número de brazos

INSTALACIÓN

296




FRONTAL


307



TECHO



298



FRONTAL
(Sombrex)

313



TECHO
(Sombrex)

ACCIONAMIENTO



MOTOR

OPCIONAL



MOTOR CSI
(Solo inst. Frontal)

OPCIONAL



MOTOR
(Solar-Brel)

OPCIONAL




MOTOR
(Radio-SIMU)

OPCIONAL

OPCIONES



LED
(Brazos)



SOMBREX

CERTIFICACIONES



MARCA CE



TORNILLERIA



LACADO

COLORES BASE



Blanco



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016
Texturado



Bronce
Texturado



Negro
Texturado



Ral 8014
Texturado



Plata
Texturado

COLORES STANDARD



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

MÁS INFORMACIÓN
APP

