

Profils en aluminium



Ouverture 90°



Bras en aluminium avec tension

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS				
LARGEUR MAX	AVANCEE MAX	90°	170°	LARGEUR MIN (avec moteur)
4000	600	✓	✗	840
4000	800	✓	✗	
4000	1000	✓	✗	
4000	1200	✓	✗	
4000	1400	✓	✗	

170° INCOMPATIBLE

Classe III
Selon Norme EN13561




ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT					
2000	2500	3000	3500	4000	L/A
					600
					800
					1000
					1200
					1400

49 km/h Classe III 38 km/h Classe II 29 km/h Classe I

INSTALLATION




FACE




PLAFOND



ENTRE MURS



PROFIL COFFRE



SUPPORT BRAS



SUPPORT ENTRE MURS

MANŒUVRE



TREUIL



MOTEUR (Standard iO)
EN OPTION



MOTEUR (Solaire-Brel)
EN OPTION



MOTEUR (Solaire-Somfy)
EN OPTION



MOTEUR (Radio-SIMU)
EN OPTION

CERTIFIES



MARQUE CE



VISSERIE



LAQUÉ

COULEURS BASE



Blanc



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016
Texturé



Bronze
Texturé



Noir
Texturé



Ral 8014
Texturé



Argent
Texturé

COULEURS STANDARD



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005




Ral 6009



Ral 3005

PLUS D'INFORMATIONS
APP



www.mecanotoldo.com