









**CLIENT**

**REFERENCE**

**DATE**

**DATE DE LIVRAISON**


**AUTOPORTANT**

 Mesures maximales  
1 Module :  
A: 6200 B: 4200 C:3250

**ATTACHE**

 Mesures maximales  
1 Module :  
A: 6200 B: 4200 C:3250

**PERGOLA XL**

 Dimensions máximas  
2 Modules :  
A: 6200 B: 6200 C:3250

Structure et lames en aluminium extrudé alliage 6063-T5. Aluminium thermo-laqué finition QUALICOAT et QUALIMARINE. Lames orientables motorisées avec moteur LINAK 750N IP66. Contrôle automatique de 0° à 145°. Capteurs de pluie, vent et température. Etanchéité si lame en position fermée et évacuation des eaux par les poteaux. Télécommande pour le contrôle des lames et extras. Garanties : 3 ans motorisation, 10 ans aluminium

**MESURES**

 LARGEUR  AVANCEE  HAUTEUR 

 QUANTITE 
**LAQUÉ**

 Couleur des lames: RAL: 

 Couleur de la structure: RAL: 

 Option MAT: 
**COULEURS STANDARD: RAL 1015 / 5008 / 5010 / 6005**

6009 / 6028 / 7011 / 7012 / 7016 / 7022 / 7031 / 7035 / 8014

8017 / 8019 / 9005 / 9011 / 9010 / 9016 / Argent anodisé.

**CROQUIS DES TRAVAUX****OPTIONS**

 Lumiere SPOT dans les lames 

 Lumiere SPOT dans la structure 

 Lumiere ambiante RGB dans la structure 

 Chauffage radial 1500W 4 positions 

 Autres  .....

Tous les pergolas bioclimatiques sont servis avec une motorisation de 750 Newtons, télécommande, capteur de pluie, de vent et de température.