







CLIENTE


REFERENCIA


FECHA

FECHA DE ENTREGA


AUTOPORTANTE

 Dimensiones máximas
1 modulo :
A: 6200 B: 4200 C:3250

ADOSADA

 Dimensiones máximas
1 modulo :
A: 6200 B: 4200 C:3250

PERGOLA XL

 Dimensiones máximas
2 modulos :
A: 6200 B: 6200 C:3250

Estructura y lamas en aluminio extruido aleación 6063-T5. Aluminio termo lacado, QUALICOAT y QUALIMARINE. Lamas orientables motorizadas con motor LINAK 750N IP66. Control automático de 0° a 145°. Captores de lluvia, viento y temperatura. Lamas cerradas estancas y desagüe en los pies. Mando a distancia para el control de las lamas y los extras. Garantía: 3 años en la motorización y 10 años en el aluminio.

MEDIDAS

 LINEA SALIDA ALTURA
 CANTIDAD
CROQUIS DE LA OBRA**LACADO**

 Color de las lamas: RAL:

 Color de la estructura: RAL:

 Opción MATE:
OPCIONES

 Luz Spot LED en lamas

 Luz Spot en la estructura

 Luz ambiente RGB en la estructura

 Calefactor radial 1500W 4 posiciones

 Otros

LACADOS STANDAR : RAL 1015 / 5008 / 5010 / 6005 / 6009
 6028 / 7011 / 7012 / 7016 / 7022 / 7031 / 7035 / 8014 / 8017 / 8019
 9005 / 9011 / 9010 / 9016 / Anodizado plata.

Todas las pérgolas Bioclimáticas se sirven con una motorización de 750 Newtons, Mando a distancia, sensores de Lluvia, Viento y temperatura.