



## CARACTÉRISTIQUES ET RECOMMANDATIONS

### LUMIÈRE AMBIANTE

- Bande Led 24V avec 120leds/mt SMD2835.
- Étanche IP65.
- Puissance de 8W/mt.
- Lumière Chaude 3200° 3300°K.
- Fonctionnement continu de 18h maximum.
- Connexion maximale en série de 10m.

### NORMES D'INSTALLATION

- Si l'installation est faite à l'extérieur, toutes les connexions seront effectuées avec des connecteurs étanches, ce qui évitera les courts-circuits.
- Toute LED étanche à l'eau cesse d'être au moment où nous avons coupé. Si nous voulons maintenir l'étanchéité, nous devons appliquer un produit qui assure l'étanchéité dans la zone de coupe (silicone, résine isolante, etc.).
- Pour éviter les chutes de tension, ne connectez pas en série les câbles du transformateur à plus de 12 mètres de bande à leds linéaires.
- Ne placez pas le transformateur à plus de 300 cm. de l'installation des LED pour que l'éclairage soit correct (nous éviterons les chutes de tension).
- Pour tout type d'installation à LED, les alimentations doivent toujours être fournies par MECANOTOLDO, sinon la garantie du produit sera totalement annulée, sans possibilité de réclamation.
- Nous devons garder à l'esprit que toutes les LED peuvent subir des variations de teinte entre elles



Ne jamais placer le transformateur dans des boîtes fermées (laisser une ventilation).



Ils ne peuvent pas être joints, ils peuvent être commutés et produire des défauts.



Il est conseillé un minimum de distance entre transformateurs de 30cm.



Ne jamais installer les transformateurs avec produits inflammables et explosifs.