



STANDARD

Desarrollo standard



OPCIONAL

Desarrollo con doble caída



Brazos en aluminio con tensión

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS MAXIMAS	
LINEA	SALIDA
500	060
500	080
500	100
500	120
500	140

Medidas expresadas en cm

TABLA CLASIFICACION AL VIENTO		
Clase	Velocidad máxima	Presión nominal
I	28Km / h	40N/m²
II	38Km / h	70N/m²
III	49Km / h	110N/m²



Clase III

ABACO CLASIFICACION AL VIENTO					
300	350	400	450	500	L / S
					060
					080
					100
					120
					140





INSTALACIÓN

Frontal

Techo

Entre Paredes

Soporte Pared



ACCIONAMIENTO



Manual



Eléctrico

GARANTÍAS



COLORES S-1



Blanco



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016 Texturado

COLORES V-1



Plata Texturado



Bronce Texturado



Negro Texturado



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005



1031

MecanoToldo S.L.U

Síguenos en



www.mecanotoldo.com

MÁS INFORMACIÓN
EN NUESTRA APP



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play