



Desarrollo standard



Desarrollo con doble caída



Brazos en aluminio con tensión

## CARACTERÍSTICAS

| MEDIDAS MAXIMAS |        |
|-----------------|--------|
| LINEA           | SALIDA |
| 500             | 060    |
| 500             | 080    |
| 500             | 100    |
| 500             | 120    |
| 500             | 140    |

Medidas expresadas en cm

| TABLA CLASIFICACION AL VIENTO |                  |                 |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
| Clase                         | Velocidad máxima | Presión nominal |
| I                             | 28Km / h         | 40N/m²          |
| II                            | 38Km / h         | 70N/m²          |
| III                           | 49Km / h         | 110N/m²         |

CE EN 13561 Clase III

| ABACO CLASIFICACION AL VIENTO |     |     |     |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 300                           | 350 | 400 | 450 | 500 | L/S |
|                               |     |     |     |     | 060 |
|                               |     |     |     |     | 080 |
|                               |     |     |     |     | 100 |
|                               |     |     |     |     | 120 |
|                               |     |     |     |     | 140 |

## INSTALACIÓN



Frontal

Techo

Entre Paredes

Perfil Cajón

Soporte Pared



## ACCIONAMIENTO



Manual



Eléctrico


## GARANTÍAS



## COLORES S-1



## COLORES V-1



4010

MecanoToldo S.L.U

Síguenos en



www.mecanotoldo.com

MÁS INFORMACIÓN  
EN NUESTRA APP

