



Montaje frontal del cofre



Fijación del perfil mediante pasadores



Sistema de guías y cofre autoportante



4016

MecanoToldo S.L.U

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS MAXIMAS	
LINEA	ALTURA
500	300

Medidas expresadas en cm

TABLA CLASIFICACION AL VIENTO		
Clase	Velocidad máxima	Presión nominal
I	28Km / h	40N/m ²
II	38Km / h	70N/m ²
III	49Km / h	110N/m ²




Clase II

ABACO CLASIFICACION AL VIENTO					
300	350	400	450	500	L / A
					150
					200
					250
					300

INSTALACIÓN (Fijación de las guías)


Frontal




Entre Paredes



Cajón



Guía Lateral



ACCIONAMIENTO



Manual



Eléctrico

GARANTÍAS



COLORES S-1



Blanco



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016 Texturado

COLORES V-1



Plata Texturado



Bronce Texturado



Negro Texturado



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 7035



Inox

Síguenos en



www.mecanotoldo.com

MÁS INFORMACIÓN
EN NUESTRA APP



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play